

MB25水分分析仪

MB25 水分分析仪

产品特点:

- 1.背亮式液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮，并提供丰富的测定信息；
- 2.便捷的操作-没有繁琐的菜单，6个按键轻松完成全部操作；
- 3.杰出的性能-运用了隔热式称重传感器技术，来防止加温过程对称量准确度造成的影响；
- 4.标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备；

加热方式:

MB25（卤素加热水份测定仪）- 适用于需快速加热的样品测定。

适用物料: 适用于一切加热后除水分外无其它杂质蒸发的样品（易燃易爆物品除外）。

技术参数:

型号	MB25
量程(g)	110/99
可读性(g)	0.01/0.005
可读性(>10g 样品)(%)	0.05%
重复性(3g 样品)(%)	0.2%
重复性(10g 样品)(%)	0.05%
最小样品量(g)	0.5
建议样品量(g)	3~20
秤盘尺寸(mm)	直径90
升温程序	标准
环境操作温度(℃)	10℃-30℃
通讯	双向RS232
终点控制	定时、自动
加热温度范围(℃)	50℃到160℃(5℃为一阶梯)
显示内容	水分%、固体%、重量、时间、温度
加热时间	1~60分钟步进量为30秒，60~90分钟步进量为1分钟
外形尺寸(宽×高×长)(mm)	165×127×280
净重 (Kg)	2.1
总重 (Kg)	4.2
样品盘手柄	标配
加热源	卤素灯



关注微信公号手机网站: [gzanzun](http://gzanzun.com)

广州市越秀区安尊陶瓷贸易商行

电话: +86-20-83292261

传真: +86-20-83292261

www.gzanzun.com

Email: gzanzun@163.com

广州市越秀区白云路 111 号白云大厦 1013A 室 (510100)